

MYシリーズ

機種名		MY-60X	MY-75X	MY-75XF	MY-75XF-SUS
最大風量[m ³ /min]		7.0	13	13	13
最大静圧[kPa]		1.8	2.2	2.2	2.2
電源		単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
電動機		0.75kW 2P	0.75kW 2P	0.75kW 2P	0.75kW 2P
操作方法		インパ-タ	インパ-タ	インパ-タ	インパ-タ
フィルター	面積[m ²]	0.44	1.3	1.3	1.3
	形状	筒型	筒型	筒型	筒型
	本数	1	1	1	1
粉塵収納部容積[L]		20	68	68	68
吸気口径		φ 73	φ 98	φ 98	φ 98
奥行D×幅W×高さH[mm]		380×593×1100	430×805×2052	430×805×2052	430×805×2052
概略重量[kg]		30	45	43	43

機種名		MY-100XN	MY-125XN	MY-150XN	MY-150XNW	MY-150LXN
最大風量[m ³ /min]		33	27	33	33	33
最大静圧[kPa]		3.04	1.9	3.04	3.04	3.04
電源		三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
電動機		2.2kW 2P	1.5kW 2P	2.2kW 2P	2.2kW 2P	2.2kW 2P
操作方法		直入れ押ボ-タンスイッチ	直入れ押ボ-タンスイッチ	直入れ押ボ-タンスイッチ	直入れ押ボ-タンスイッチ	直入れ押ボ-タンスイッチ
フィルター	面積[m ²]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	形状	筒型	筒型	筒型	筒型	筒型
	本数	1	1	1	2	1
粉塵収納部容積[L]		30	220	220	440	410
吸気口径		φ 148	φ 148	φ 148	φ 148	φ 148
奥行D×幅W×高さH[mm]		615×970×2720	540×970×2720	540×970×2720	970×1170×2880	750×1125×2885
概略重量[kg]		90	70	70	130	100

機種名		MY-200XN	MY-250XN
最大風量[m ³ /min]		47	75
最大静圧[kPa]		2.93	3.0
電源		三相200V	三相200V
電動機		3.7kW 2P	5.5kW 2P
操作方法		直入れ押ボ-タンスイッチ	モ-タ-ブ-レーカ
フィルター	面積[m ²]	3.2	6.5
	形状	筒型	扇型
	本数	1	1
粉塵収納部容積[L]		410	410
吸気口径		φ 198	φ 250
奥行D×幅W×高さH[mm]		750×1140×3305	750×1616×3855
概略重量[kg]		120	240