

MYシリーズ

機種名	MY-60X	MY-75X	MY-75XF	MY-75XF-SUS
最大風量[m ³ /min]	7.0	13	13	13
最大静圧[kPa]	1.8	2.2	2.2	2.2
電源	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
モーター	0.75kW 2P	0.75kW 2P	0.75kW 2P	0.75kW 2P
操作方法	インバータ	インバータ	インバータ	インバータ
フィルター	面積[m ²]	0.44	1.3	1.3
	形状	筒形	筒形	筒形
	本数	1	1	1
粉塵収納部容積[L]	20	68	68	68
吸気口径	φ73	φ98	φ98	φ98
奥行D×幅W×高さH[mm]	380×585×1100	430×805×2052	430×805×2052	430×805×2052
概略重量[kg]	30	45	43	43

機種名	MY-100XN	MY-125XN	MY-150XN	MY-150XNW	MY-150LXN
最大風量[m ³ /min]	33	27	33	33	33
最大静圧[kPa]	3.04	1.9	3.04	3.04	3.04
電源	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
モーター	2.2kW 2P	1.5kW 2P	2.2kW 2P	2.2kW 2P	2.2kW 2P
操作方法	過負荷保護装置付き	過負荷保護装置付き	過負荷保護装置付き	過負荷保護装置付き	過負荷保護装置付き
フィルター	面積[m ²]	2.5	2.5	2.5	2.5
	形状	筒形	筒形	筒形	筒形
	本数	1	1	1	2
粉塵収納部容積[L]	30	220	220	440	410
吸気口径	φ148	φ148	φ148	φ148	φ148
奥行D×幅W×高さH[mm]	620×970×2720	540×970×2720	540×970×2720	970×1170×2880	750×1148×2885
概略重量[kg]	100	80	80	140	100

機種名	MY-200XN	MY-250XN	
最大風量[m ³ /min]	47	75	
最大静圧[kPa]	2.93	3.3	
電源	三相200V	三相200V	
モーター	3.7kW 2P	5.5kW 2P	
操作方法	過負荷保護装置付き	モータブレーカ	
フィルター	面積[m ²]	3.2	6.5
	形状	筒形	扇形
	本数	1	1
粉塵収納部容積[L]	410	410	
吸気口径	φ198	φ250	
奥行D×幅W×高さH[mm]	750×1140×3305	750×1616×3855	
概略重量[kg]	120	240	